

LE SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT DE L'AIR

CHANTIER - ATELIER - INDUSTRIE

■ VENTILATEUR EXTRACTEUR

■ PURIFICATEUR D'AIR CHANTIER



DES "CHANTIERS PROPRES"

POUR VOS COLLABORATEURS ET VOS CLIENTS

C.O.V., silice cristalline, poussières de bois, amiante, plomb... les chantiers génèrent des poussières dangereuses pour la santé.

Poly R System propose du matériel professionnel afin de répondre aux exigences les plus complexes en matière de santé, d'hygiène et de sécurité.

Distributeur exclusif France de la marque Heylo, expert dans le traitement de l'air depuis plus de 25 ans en Europe et en Allemagne, Poly R System vous conseille pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins et vos contraintes. **Extracteurs de poussières, purificateurs d'air... nos solutions haute-performance vous permettront de protéger vos salariés et de mieux vendre vos chantiers en livrant à vos clients un "chantier propre".**

LES SOLUTIONS
PROFESSIONNELLES
LES PLUS PERFORMANTES
DU MARCHÉ
POUR SUPPRIMER LES
C.O.V., LES POUSSIÈRES,
L'AMIANTE, LES ODEURS..

POLY R SYSTEM

www.pr-s.fr

contact@pr-s.fr

06 21 25 07 24



LE PV3000

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE HAUTE PERFORMANCE CHANTIER | ATELIER | INDUSTRIE

Avec un débit de 3102 m³/h, le PV3000 est un extracteur de poussières haute performance mobile qui capte toutes les poussières dans un espace de 200m².

Recommandé pour les chantiers BTP, les ateliers bois et les environnements industriels poussiéreux, il capte et évacue rapidement les grosses poussières.

Avec un débit impressionnant de 3102 m³/h, il élimine efficacement la poussière de béton, bois, composites, fibres de verre, COV et peinture, tout en protégeant les salariés et en respectant les normes de sécurité et de prévention des risques (INRS, Code du travail, article R.4222-1).

Comment ça fonctionne ?

- L'air chargé de poussière est aspiré par le ventilateur axial puissant.
- Les particules sont captées dans le sac M6, filtrant efficacement les grosses poussières.
- L'air purifié peut être évacué ou distribué dans d'autres pièces via un tuyau de 40m, selon vos besoins.
- Résultat : chantier plus propre, sécurité optimale et respect des normes réglementaires.

VOIR
LA DÉMO



UN AIR RENOUVELÉ
5 FOIS PAR HEURE
POUR UNE SURFACE
DE 200M²

Débit d'air (m ³ / h)	3102
Pression (Pa)	501
Connexion électrique (V/Hz)	230/50
Consommation électrique max (kW)	0,65
Classe de protection (IP)	44
Longueur / Largeur / hauteur (mm)	520/400/530
Poids (kg)	17,5
Volume (dB (A)) /m ³	78
Diamètre du sac à poussière (mm)	305
Longueur du sac à poussière (m)	3,5

Caractéristiques clés

- Extraction de la poussière avec les sacs à poussière (classe M)
- Boîtier robuste
- Faible consommation électrique
- Léger, mobile et facile à manipuler
- Assemblage rapide et facile
- Les tuyaux d'air peuvent être raccordés du côté de l'entrée

Prix indicatif : 700€HT*

*Prix dégressif selon volume



Livraison rapide
partout en France



Conçu et fabriqué
en Europe

DEMANDEZ
UN DEVIS
PERSONNALISÉ



06 21 25 07 24
contact@pr-s.fr
www.pr-s.fr

POURQUOI UTILISER LE PV3000 ?



SOLUTION
TOUT EN UN
ULTRA
PERFORMANTE



NETTOYAGE
DE FIN DE
CHANTIER PLUS
RAPIDE



SATISFACTION
CLIENT
CHANTIER
PROPRE



PROTECTION ET
PRÉVENTION
CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE